



## PA SPEAKER

## 被動式喇叭



### FPD10 10"

### FPD12 12"

### FPD15 15"

類型	10" 二音全頻喇叭	12" 二音全頻喇叭	15" 二音全頻喇叭
頻率響應	60Hz-20KHz(-10dB)	50Hz-20KHz(-10dB)	45Hz-20KHz(-10dB)
靈敏度(1m/1w)	94dB	96dB	97dB
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω
承受功率	400W	500W	600W
分頻點	2.5kHz	2.5kHz	2.0kHz
低音	10 "低音喇叭 50mm音圈200W	12 "低音喇叭 50mm音圈200W	15 "低音喇叭 65mm音圈200W
高音	34mm壓縮驅動器 1 "喉嚨30W	34mm壓縮驅動器 1 "喉嚨30W	34mm壓縮驅動器 1 "喉嚨30W
擴散角度(H × V)	90 ° × 60 °	90 ° × 60 °	90 ° × 60 °
最大音壓	123dB	123dB	127dB
輸入連接器	2 × SPEAKON	2 × SPEAKON	2 × SPEAKON
掛吊系統	2 × M10	5 × M10	5 × M10
尺寸(寬 × 高 × 深)	335 × 545 × 319 (mm)	390 × 630 × 360 (mm)	450 × 710 × 370 (mm)
重量	13kg	16kg	20.4kg
	<b>優惠售價：NT\$.16,000</b>	<b>優惠售價：NT\$. 20,000</b>	<b>優惠售價：NT\$. 24,000</b>